

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R



Popis zařízení

Štěpkovač Skorpion 250 R je strojní zařízení sloužící ke štěpkování větví, kmenů stromů a dřevěné kulatiny, a také dřevného odpadu o průměru do 250 mm.

Skorpion 250 R je talířový štěpkovač s pneumatickým systémem vyhazování na talíři. Štěpka je vyhazována otočným komínem, jež se otáčí o 360° vůči podvozku. Tato sekačka s tříbodovým systémem závěsů je určena pro spolupráci se zemědělským traktorem o výkonu min. 80 KM. Řezný systém tvoří kotouč s 2 nebo 3 řezacími noži (oboustranně broušenými). Pohon je řešen přes kardan traktoru (540 ot./min). Tento štěpkovač je vybaven hydraulickým pohonem válců pro posun materiálu, jež je napájen z vlastního hydraulického systému.

K standardní výbavě štěpkovače patří nejmodernější elektronický systém No-stress dostupný na evropském trhu. Systém No-stress řídí provoz štěpkovače během procesu řezání a reguluje přetížení hnací soustavy automatickým dočasným zastavením podávací soustavy. Standardní funkcí je kromě pauzy - zastavení také zpětný chod - krátkodobé vytažení dřeva kvůli dalšímu odlehčení řezací soustavy v okamžiku přetížení. Nastavitelný software odlehčovacího systému No-stress umožňuje jednoduše změnit nastavení provozu stroje a přizpůsobit individuálním potřebám. Program "silné dříví" a "tenké dříví" umožňuje rychlou změnu provozního režimu štěpkovače kvůli přizpůsobení momentálně štěpenému materiálu a efektivnějšímu provozu štěpkovače. Tento systém má vestavěné počítadlo provozních hodin.

Vyrobená štěpka může se použít pro přímé spalování v kotlích, pro kompostování, pro dekorativní účely, jakož i po sekundárním rozdrčení v kladivovém mlýně jako surovina pro výrobu briket a pelet.

Technické údaje motoru

MODEL ZAŘÍZENÍ

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]

Hmotnost [kg]

Průměr větví [mm] Max. průměr štěpkovaného materiálu

Počet nožů

Rychlost podávání [bm/min]

Výkon stroje [m³/h]

Šířka štěpky [mm]

SKORPION 250 R

2500 x 2030 x 2560

960

250

2 nebo 3 řezací + 2 opěrné

do 42

do 18

od 9 do 14

| | |
|---|-------------------------------------|
| Způsob podávání (posunu materiálu) | hydraulický podavač |
| Průměr [mm] řezacího talíře | 800 |
| Rozměry vstupu hrdla (šířka x výška) [mm] | 420 x 255 |
| Druh pohonu | z poháněcí jednotky traktoru kardan |
| Minimální výkon traktoru [KM] | 80 |

Standardní vybavení:

- regulace výšky vyhazování štěpky
- otočný komín 360°
- hřídel převodu výkonu
- vlastní hydraulický rozvod
- systém No-stress

Opce vybavení:

- prodloužení výfukové roury