

TEKNAMOTOR

SKORPION 350 EB



Popis zařízení

Štěpkovač **Skorpion 350 EB** je stacionární bubnový štěpkovač, určený pro drcení odřezků s rovným povrchem, kulatiny, různého odpadu z pilářské a nábytkářské výroby o šířce do 350 mm.

Systém řízení drtiče je založen na řídicí skříni, jež realizuje funkce zapínání, kontroly práce, kontroly přetížení a vypínání pohonu.

U tohoto zařízení je systém řezání na bubnu s 2, 3 nebo 4 noži a jedním podpůrným nožem. Nože jsou vyrobeny z nástrojové oceli odolné proti otupení, což značí dlouhou životnost. Počet nožů na bubnu a průměr otvorů síta umožňuje získání požadované velikosti štěpek. Materiál k zpracování je do hrdla štěpkovače dopravován pomocí dvou ozubených válců poháněných motoreduktory.

Štěpkovač je vybaven hlavním nízkootáčkovým elektromotorem. Na rozdíl od vysokorychlostních elektromotorů je stabilnější v provozu a má vyšší točivý moment. Při stejném výkonu motoru dosahuje většího přenosu energie díky zvětšení průměru řemenice na hlavním motoru - zvyšuje se životnost klínových řemenů. Pohon zařízení je elektrický s kapacitou 37 kW.

Tento štěpkovač je vybaven elektronickým systém kontroly práce, jež automatický zabráňuje přetížení sekací soustavy, a to časovým pozastavením podávací soustavy.

Štěpkovač Skorpion 350 EB může spolupracovat jak s pásovými, tak i vibračními dopravními podávacími systémy. Základní soupravu zařízení tvoří drtič, řídicí skříň, nakládací dopravník a dopravník pro odběr produktu.

Vyrobená štěpka se může použít pro přímé spalování v kotlích nebo jako surovina pro výrobu papíru, nábytkářských desek, jakož i po sekundárním rozdcení v kladivovém mlýně pro výrobu briket a pelet.

Technické údaje motoru

MODEL ZAŘÍZENÍ

| | SKORPION 350 EB |
|--|---|
| Rozměry (délka x šířka x výška) [mm] | 1950 x 1000 x 1260 (+500)* |
| Hmotnost [kg] | 1520** |
| Počet nožů | 2 řezací + 1 opěrný 3 řezací + 1 opěrný 4 řezací + 1 opěrný |
| Rychlosť podávání [bm/min] | do 33 |
| Výkon stroje [m ³ /h] | do 12 |
| Šířka štěpk [mm] | od 20 do 30 od 15 do 25 od 10 do 15 |
| Rozměry vstupního hrdla (šířka x výška) [mm] | 350 x 120 |
| Průměr řezacího bubnu [mm] | 420 |
| Otáčky řezacího bubnu [rpm] | 500 |
| Způsob podávání (posunu materiálu) | pásový nebo vibrační dopravník |
| Výkon podávacích motorů [kW] | 37 |
| Výkon podávacích motorů [kW] | 2 ks x 1,5 |
| Výkon motoru u dopravníku pro odběr hotového produktu [kW] | 1,1 (1,5) |

(*) rám podstavce.

(**) - hmotnost závisí na vybavení štěpkovače.

Standardní vybavení:

- řídicí skříň
- elektronický systém proti přetížení

Opce vybavení:

- plnicí podavač
- podavač pro odběr produktu
- regulace rychlosti podávání