

TEKNAMOTOR

SKORPION 250E / 250 EG



Skorpion 250 EG [B]

Popis zařízení

Štěpkovač **Skorpion 250E /250EG** je strojní zařízení sloužící ke štěpkování větví, kmenů stromů a dřevěné kulatiny, a také dřevného odpadu o průměru do 250 mm.znej.

Skorpion 250E /250EG je talířový štěpkovač s pneumatickým systémem vyhazování na talíři. Štěpka je vyhazována otočným komínem, jež se otáčí o 360° vůči podvozku. Řezný systém tvoří kotouč s 2 nebo 3 řezacími noži (oboustranně broušenými). Štěpkovač nabízíme ve dvou provedeních: s klasickým osmihranným nakládacím hrdlem (Skorpion 250 E) [A] nebo nakládacím stolem s naistalovanou v něm housenicí (Skorpion 250 EG) [B], je poháněn elektromotorem o výkonu 45 nebo 55 kW.znej.

Tento štěpkovač je vybaven hydraulickým pohonem válců pro posun materiálu, jež je napájen z vlastního hydraulického systému.znej.

Tento štěpkovač je vybaven elektronickým systémem kontroly práce, jež automaticky zabráňuje přetížení sekací soustavy, a to časovým pozastavením podávací soustavy.znej.

Vyrobená štěpka se může použít pro přímé spalování v pecích kotlích, pro kompostování, pro dekorační účely, jakož i po sekundárním rozdrčení v kladivovém mlýně jako surovina pro výrobu briket a pelet.

Technické údaje motoru

MODEL ZAŘÍZENÍ

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]

SKORPION 250 E / 250 EG

3200 x 1400 x 2500 [A]

3000 (3580) x 1400 x 2550 [B]

Hmotnost [kg]

1350 [A]

1800 [B]

Průměr větví [mm] Max. průměr štěpkovaného materiálu

250

Počet nožů

2nebo 3 řezací + 2 opěrné

Rychlost podávání [bm/min]

do 42

Výkon stroje [m³/h]

do 18

Šířka štěpky [mm]

od 9 do 14

Způsob podávání (posunu materiálu)

hydraulický podavač

Průměr řezného kotouče [mm] řezacího talíře

800

Rozměry vstupu hrdla (šířka x výška) [mm]

420 x 255

Standardní vybavení:

- regulace výšky vyhazování štěpky
- otočný komín 360°
- vlastní hydraulický rozvod

Opce vybavení:

- prodloužení výfukové roury